



popis výrobku: Šroub s kombinovaným vnitřním závitem M8/M10 pro rychlou a snadnou montáž.

Určený pro montáž do: betonu C20/25 až C50/60, předpjatých dutinových panelů C30/37 až C50/60, do přírodního kamene s celistvou strukturou.

povrchová úprava: galvanicky pozinkováno

prodejní množství: á 1 ks

skladování: ČSN EN 60721-3-1

číslo položky	A	B	C	D	E	velikost klíče	utahovací moment	beton C20/25 až C50/60			předpjaté dutinové panely		
								garantované zatížení		min. vzdálenost osová, od okraje	tloušťka betonu pod dutinou	přípustné zatížení	min. vzdálenost osová, od okraje
								tahové	střihové				
mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	Nm	kN	kN	mm	mm	kN	mm
KBS 6X35 M8/M10_PO	6	45	35	26,5	80	13	≤10	2,9	3,4	35	≥25	0,4	100
											≥30	0,8	
											≥35	1,2	

A - průměr otvoru

B - min. hloubka otvoru

C - hloubka zašroubování

D - výška upevňovací matice

E - min. tloušťka kotevního podkladu

Montáž

do stěny se vyvrtá otvor vrtákem viz velikost v tabulce

otvor je nutné vyčistit od nečistot

při montáži šroub vyřízne do stěny vyvrtaného otvoru vlastní závit

nejvhodnější způsob montáže je pomocí rázového utahováku - doporučený utahovací moment 100 Nm,