

číslo položky	šířka žlabu	tloušťka plechu
<b>KZI 35X50X0.75</b>	50	0,75
<b>KZI 35X75X0.75</b>	75	0,75
<b>KZI 35X100X0.75</b>	100	0,75
<b>KZI 35X150X0.75</b>	150	0,75
<b>KZI 35X200X0.75</b>	200	0,75
<b>KZI 35X300X0.75</b>	300	0,75
<b>KZI 35X400X1.00</b>	400	1,00
<b>KZI 35X500X1.00</b>	500	1,00
<b>KZI 35X600X1.00</b>	600	1,00



výška žlabu: 35 mm  
 délka žlabu: 3000 mm


**popis výrobku:** Kabelový žlab je vhodný pro vytvoření kabelové trasy.  
 K zajištění spoje s integrovanou spojkou se používají svorky z pružinové oceli KSV nebo šrouby NSM 6X10.  
 Na zakázku je možné dodat různé provedení kabelových žlabů nebo žlabů s polyesterovým lakem (vrstva laku 60, 100 μm) - více informací sdělí obchodní zástupci.

**konfigurace:**  
 S - pozinkovaná ocel, vrstva zinku 15 - 27 μm  
 F - žárově zinkovaná ocel ponorem, vrstva zinku 50 - 100 μm  
 EO - epoxy lak do vnitřního prostředí - po obvodu, 60 μm  
 EC - epoxy lak do vnitřního prostředí - celkový, 60 μm


**prodejní množství:** á 3 m










**certifikace:** ČSN EN 61537:02

**skladování:** ČSN EN 60721-3-1



Graf znázorňuje maximální povolené rovnoměrné zatížení žlabu v závislosti na vzdálenosti podpěr





## Vnitřní využitelný průřez kanálů

	KZI	35X50	35X75	35X100	35X150	35X200	35X300	35X400	35X500	35X600
	průřez (cm <sup>2</sup> )	17,5	26,3	35	52,5	70	105	140	175	210
CYKY 3X1,5	Ø8,6	12	18	24	19	47	71	95	118	142
CYKY 5X1,5	Ø10,1	9	13	17	26	34	51	69	86	103
CYKY 3X2,5	Ø9,5	10	15	19	29	39	58	78	97	116
CYKY 5X2,5	Ø11,2	7	10	14	21	28	42	56	70	84
CYKY 3X4	Ø11,2	7	10	14	21	28	42	56	70	84
CYKY 5X4	Ø13,8	5	7	9	14	18	28	37	46	55
CYKY 5X6	Ø15,1	4	6	8	12	15	23	31	38	46
CYKY 5X10	Ø18	3	4	5	8	11	16	22	27	32
CYKY 5X16	Ø20,4	2	3	4	6	8	13	17	21	25
CYKY 5X25	Ø26,1	1	2	3	4	5	8	10	13	15
CYKY 4X35	Ø24,8	1	2	3	4	6	9	11	14	17
CYKY 4X50	Ø31,3	1	1	2	3	4	5	7	9	11
CYKY 3X70+50	Ø33,6	1	1	2	2	3	5	6	8	9
CYKY 3X95+70	Ø39,3	1	1	1	2	2	3	5	6	7
CYKY 3X120+95	Ø43	0	1	1	1	2	3	4	5	6
CYKY 3X240+120	Ø56,4	0	0	1	1	1	2	2	3	3

Hodnoty udávají počet kabelů při 50% zaplnění žlabů. Orientační průměry kabelů vycházejí z kabelů CYKY.

Hodnoty jsou získané matematickým výpočtem. V krajních hodnotách (malý žlab x velký kabel, nebo obráceně) je nutné zvážit kombinace typu žlabu a průměru kabelů a volit je s ohledem na technické podmínky.