

## přepážka

číslo položky:	<b>P 35</b>	výška (H) 29 mm
	<b>P 60</b>	výška (H) 54 mm
	<b>P 85</b>	výška (H) 79 mm
	<b>P 110</b>	výška (H) 104 mm

tloušťka plechu: 0,8 mm

délka: 3 m

popis výrobku: Přepážka je určena k prostorovému rozdělení kabelů v kabelových žlabech. Zároveň slouží k oddělení jednotlivých druhů vedení z hlediska elektrické kompatibility. Pro tento účel je doporučeno použití víka a tím vytvoření uzavřeného stíněného prostoru.

Spojení se provádí šroubem NSM 6X10, 2 ks na 1 metr. S ohledem na ochranu kabelů je umístění šroubu hlavou uvnitř kabelového žlabu.

K trase v povrchové úpravě F se použije šroub s povrchovou úpravou GMT.

Přepážku je možné dodat v polyesterovém laku (vrstva laku 60, 100  $\mu\text{m}$ ).

konfigurace: S - pozinkovaná ocel, vrstva zinku 15 - 27  $\mu\text{m}$   
 F - žárově zinkovaná ocel ponorem, vrstva zinku 50 - 100  $\mu\text{m}$   
 EC - epoxy lak do vnitřního prostředí - celkový, 60  $\mu\text{m}$

prodejní množství: á 3 m

certifikace: ČSN EN 61537:02

skladování: ČSN EN 60721-3-1

