

skupinový držák kabelů

číslo položky: **SD 2**

popis výrobku:

Skupinový držák je vhodný pro vytvoření kabelové trasy se zachováním funkčnosti při požáru na strop nebo stěnu.

Držák se dodává v otevřené poloze, což zjednodušuje instalaci kabelů. Po jejich vložení se přichytky jednoduše uzavřou, čímž je instalace trasy dokončena.

Vzhledem k šířce držáku 20 mm a při jejich umístění ve vzdálenosti po 300 mm je trasa **normovou nosnou konstrukcí**. Tato skutečnost poskytuje výhodu instalace kabelů od libovolného výrobce.

Konstrukce držáků umožňuje snadné doplnění trasy o další kabely až do maximálního povoleného zatížení.

Upevnění se provádí pomocí šroubů SB 6,3X35 nebo pomocí kotev KPO 6.

max. zatížení:

sdělovací kabely - 2,5 kg/m
silové kabely - 5 kg/m

konfigurace:

S - pozinkovaná ocel, vrstva zinku 15 - 27 μm

prodejní množství:

á 1 ks

balení:

300 ks

klasifikace:

ZP 27/2008 P90-R
DIN 41012-12 E90
STN 92 0205 PS 90

Klasifikace je závislá na konkrétním provedení kabelové trasy, detailně uvedené v katalogu Systémy se zachováním funkčnosti při požáru.

skladování:

ČSN EN 60721-3-1

